



www.jmss.com.tw 台灣
www.jmsscom.tw/en 英文

享 受 藝 術 · 寧 靜 生 活

藍鯨 鋼製 景觀隔音窗

適用於:別墅、Villa、客廳、主臥室、高樓層、
沿海潮濕地區環境

- 玻璃：最厚可放 10mm+10mm+12A+10mm =42mm 膠合複層真空玻璃，玻璃可依照需求調整厚度。
- 防颱：每年都有強颱入侵，鋼製安全設計，可 100% 抵抗強颱，保障家人、財產安全。
- 景觀：360 度廣角景觀，藍天白雲、夕陽美景、萬點星空，收入眼簾。
- 安全：獨家不鏽鋼安全設計，可使用大面玻璃，採點焊施工固定，不怕地震。
- 節能：能有效調節溫差，預防玻璃熱漲冷縮、室內產生結露與水滴。
- 預防紫外線：皮膚不會受紫外線傷害、可防曬：長時間待在窗旁，享受美景佳餚也不怕曬黑、老化。
- 隔音：結構搭配玻璃平均可降躁 40-45 分貝，室內安靜無聲。
- 通風：可訂製 外推、橫拉窗型做窗口通風，搭配禾工宅防霾紗網，空氣質量更佳。



藍鯨 鋼製 落地景觀隔音窗

適用於：二樓以上外有陽台露台、一樓通往室外、景觀別墅、沿海潮濕地區環境

- 玻璃：最厚可放 10mm+10mm+12A+10mm =42mm 膠合複層真空玻璃，玻璃可依照需求調整厚度。
- 防颱：每年都有強颱入侵，鋼製安全設計，可 100% 抵抗強颱，保障家人、財產安全。
- 景觀：360 度廣角景觀，藍天白雲、夕陽美景、萬點星空，收入眼簾。
- 安全：獨家不鏽鋼安全設計，可使用大面玻璃，採點焊施工固定，不怕地震。
- 節能：能有效調節溫差，預防玻璃熱漲冷縮、室內產生結露與水滴。
- 預防紫外線：皮膚不會受紫外線傷害、可防曬；長時間待在窗旁，享受美景佳餚也不怕曬黑、老化。
- 隔音：結構搭配玻璃平均可降躁 40–45 分貝，室內安靜無聲。
- 顏色：藍鯨氟碳烤漆全系列色可選，可搭配室內外觀裝修搭配
- 通風：可訂製 外推、橫拉窗型做窗口通風，搭配禾工宅防霾紗網，空氣質量更佳。





藍鯨 TP 推射隔音窗

- 玻璃：搭配 台灣玻璃 5mm+6A+6mm 清強化複合真空玻璃（室內外溫差可達 5° C）
- 紗窗標配：禾工宅高機能防霾紗網

- 成就卓越防颶性
- 流體力學與等壓構造的精密設計
- 上下左右四點專利穩壓契塊，多點緊迫氣密隔音效能
- 特別設計的深度玻璃溝槽，讓玻璃與窗框保持穩固不脫離，提升耐風壓性
- 雙槽式滾輪，為了長久使用穩固性，特製雙槽式設計。
- 玻璃溝槽設計可以安裝市售任何廠牌節能、安全玻璃，最大厚度可做到 24mm 厚玻璃。
- 鋁型材加厚，輪子採用高級培林，開啓輕巧，氣密、水密與隔音，數據均通過最高等級測試，特別適合安裝於高層大樓、高山、海邊 等迎風面建築。
- 全系列採用 100% 全斷切面包覆塗裝
- 紗窗內嵌也能提供拆洗容易的優點，對於高樓層來說，更是能免除將身體伸出窗外拆除紗窗的安全疑慮。

藍鯨 TW 橫拉隔音窗

- 成就卓越防颱性
- 流體力學與等壓構造的精密設計
- 上下左右四點專利穩壓契塊，多點緊迫氣密隔音效能
- 特別設計的深度玻璃溝槽，讓玻璃與窗框保持穩固不脫離，提升耐風壓性
- 雙槽式滾輪，為了長久使用穩固性，特製雙槽式設計。
- 玻璃溝槽設計，可以安裝市售任何廠牌節能、安全玻璃，最大厚度可做到厚度 24mm 厚玻璃。
- 鋁型材加厚，輪子採用高級培林，開啓輕巧，氣密、水密與隔音，數據均通過最高等級測試，特別適合安裝於高層大樓、高山、海邊等迎風面建築。
- 全系列採用 100% 全斷切面包覆塗裝
- 紗窗內嵌也能提供拆洗容易的優點，對於高樓層來說，更是能免除將身體伸出窗外拆除紗窗的安全疑慮。



- 玻璃：搭配 台灣玻璃 5mm+6A+6mm 清強化複合真空玻璃（室內外溫差可達 5°C）
- 紗窗標配：禾工宅高機能防霾紗網

藍鯨 P 系列 推射隔音窗



美學景觀窗推薦，極致細框的設計，景觀最大化，好山好水，印入眼簾。

等壓設計，關起來時會向內側面緊迫，以增加窗扇間的密合度，減少風從窗扇縫隙進入的機會。

窗框設計含兒童防墜裝置，預防墜落，安全最放心。

- 搭配 8mm 清強化玻璃。可依照需求升級更換。
- 隔音可降 35~40 分貝噪音。
- 極致細框的設計。
- 五金配件、輪子皆採用可使用 10 萬次以上測試，滑順、耐用。
- 顏色：
消光黑 / 砂紋灰 / 咖啡 / 純白 / 牙白 / HKC 艷消黑 / HACP 鋁本鋼艷，共 7 色。
- 紗窗標配：禾工宅高機能防霾紗網

藍鯨 W 系列 橫拉隔音窗

- 搭配 8mm 清強化玻璃
- 隔音可降 35 分貝噪音。
- 極致細框的設計。
- 顏色：消光黑 / 砂紋灰 / 咖啡 / 純白 / 牙白 / HKC 艷消黑 / HACP 鋁本鋼艷，共 7 色。
- 紗窗標配：禾工宅高機能防霾紗網





藍鯨 S-7 摺疊門

當摺疊門打開眼前出現一大面積的景觀時，使室內更顯寬敞，對居住者使用空間的概念，在心裡面有全然不同的觀感，讓您的視野與機能無限延伸，把戶外的景觀帶入室內來另人心曠神怡。可以在陽台看書、喝下午茶，同時保持完美的抗水密、隔音和防塵功能、抗強颱。

- 可選配：禾工宅高機能防霾紗網



藍鯨 S-8 摺疊門

可做單獨進出門，亦可單數搭配組合。
採用特殊密封 EPDM，隔熱、隔音、防水材料。
下採用不銹鋼軌道及承導輪，每扇載重可達
250KG，長期使用不易磨損。

全面外推開放式空間，具歐風宮廷御用之格局，
可營造出最高品味的生活空間與環境，讓居住
視野更加開闊。
可根據不同的建築無障礙要求，門板培林輪可
整合埋入地板，與地面齊平，使開關門扇時更
為流暢。

每扇門片之上下緣皆鑲有鎖舌設計，使用時不
會隨風搖晃；另其皆採歐式特殊結構設計，使
之關門時更加輕盈；室內外開關人員進出處，
另附有高級歐風把手及出入鎖。

頂級德式配件，操作性能好，可輕易推拉
適用於：陽台門、會議室門、室內隔間門、或
商鋪及超市大門門扇摺疊時，暢通無阻，視野
廣闊，使室內外融合一致，美景盡收眼底。

- 可選配：禾工宅高機能防霾紗網

禾工宅高機能防霾紗網

台灣禾工宅 HOSOI 防霾紗網是韓國防霾紗網第一品牌之台灣總代理。

防霾功效是以 135 目編織成之紗網技術做物理性阻隔，再加以「靜電」方式捕捉灰塵，達到清淨空氣之效果，在通風性、防霾性和防潑水，取得最優的平衡點。有效阻絕 PM2.5&粉塵，改善過敏症狀，減輕打掃清潔的負擔。安全無毒：韓國 KC 檢測，甲醛、芳胺、ph 等 10 多種有害物質零檢出。

高品質的產品及最完善的服務，有內到外幫您守護全家人的健康，更能為您輕鬆打造乾淨、明亮和無毒的家。



阻絕PM2.5及粉塵 放心在居家呼吸新鮮空氣，改善過敏症狀，減輕打掃清潔的負擔，讓室內不再密閉 PM2.5 阻隔率高達 90.2%。	安全無毒 韓國 KC 認證，甲醛、芳胺、塑化劑等 10 多種有害物質零檢出。	高透氣 擋塵不擋風，透氣度是傳統紗網的 80%，讓居家環境保持空氣流通。	抗 UV 紫外線防護高達 50%。	阻燃 祝融速速遠離，消防安全多一道。
防潑水 奈米編織技術，極細緻網目，有效阻擋雨水，同時防潮，不怕濕氣進入家中。	易清潔 用簡易灑水器，直接沖洗紗網即可，防霾性能不因清洗而減弱。	高透視度 透視性極高，不阻擋窗外景色。	高耐用度 堅固耐用，通過 SGS 收縮率和耐候性測試，韓國 FITI 強度測試可承重 100 公斤。	防二手菸 有效阻擋煙味約 70%，拒絕二次傷害！

檢測報告超安心

- 135 目編織技術，防霾率最高可達 90.1%
- 有效阻擋 UV 可達 50% 減少紫外線傷害
- 良好的通風，為一般紗窗 80%，舒適透氣
- 可承受 100 公斤拉力，品質超耐用
- 韓國 Kotiti 檢測產品無有害物質逸出
- 阻燃不助燃，安全好建材



藍鯨國際科技股份有限公司
Blue Whale International Technology Co., Ltd.

總公司

地址：新北市新店區安康路 2 段 289 巷 17 號
TEL : 02-2211-0135
E-MAIL : bw_3191@jmss.com.tw

台北直營門市

地址：台北市內湖區安康路 28-8 號
TEL : 02-2793-6281
E-MAIL : bw_taipei@jmss.com.tw

新北直營門市

地址：新北市新莊區新北大道三段 216 號 12 樓
TEL : 02-8521-9558
E-MAIL : bw_xinbei@jmss.com.tw

新竹直營門市

地址：新竹縣竹北市光明六路東二段 430 號
TEL : 03-658-6257
E-MAIL : bw_hsinchu@jmss.com.tw

台中直營門市

地址：台中市南區忠明南路 1106 號
TEL : 04-2265-2524
E-MAIL : bw_taichung@jmss.com.tw

高雄直營門市

地址：高雄市左營區海景街 327 號
TEL : 07-585-0030
E-MAIL : bw_kaohsiung@jmss.com.tw

香港經銷商

旺角上海街 634 號地下
電話 : +852-2666-0558
E-Mail : doorexpertpro@gmail.com
wechat : 67638188

中國區域經銷商

濟南銀座
地址：南市天桥区北园大街 408 号 (銀座家居北园店 2 楼)
电话 : 156-6838-7717
Wechat ID : wxid_h0049ip3bm2v21

享 受 藝 術 · 寧 靜 生 活



享 受 藝 術 · 寧 靜 生 活